



METALPRESS® WINE

wąż do alkoholu do 50%

Temperatura pracy

Od -25°C do +60°C

Materiały i konstrukcja

PVC, wkładka z siatki poliestrowej, wzmocniony stalową spiralą. Wysoka gładkość powierzchni, bardzo dobra elastyczność, dobra odporność na zgniatanie. Nie zawiera szkodliwych metali ciężkich i ftalanów.

Normy

EC 1935/2004, EU 10/2011 kat. A, B, C, D1, FDA

Warianty produktu

Ø wewn. [mm]	ścianka [mm]	waga [g/m]	promień gięcia [mm]	ciśnienie robocze [bar]	ciśnienie rozrywające [bar]	podciśnienie [bar]	długość rolki [m]	nr artykułu
20	28	543	55	16	48	0,88	30	47000020030
25	35	680	70	16	48	0,88	30	47000025030
32	42	800	80	16	48	0,88	30	47000032030
35	47	1100	115	14	42	0,88	30	47000035030
38	51	1200	125	14	42	0,88	30	47000038030
40	53	1220	130	14	42	0,88	30	47000040030
45	58	1400	140	12	36	0,88	30	47000045030
51	64	1600	150	12	36	0,88	30	47000050030
60	74	2000	180	12	36	0,88	30	47000060030
63	77	2100	190	12	36	0,88	30	47000063030
76	92	2900	210	12	36	0,88	30	47000076030
80	97	3150	230	12	36	0,88	30	47000080030
90	107	3500	250	10	30	0,88	30	47000090030
102	119	4000	300	10	30	0,88	30	47000102030

Właściwości i zastosowanie

METALPRESS® WINE przeznaczony jest do transportu płynnych artykułów spożywczych i alkoholi, takich piwo, moszcz, wino i likiery do zawartości etanolu 50%. Można nimi transportować również mleko i przetwory mleczne, różne soki i napoje. Bardzo elastyczny i dlatego doskonale nadaje się do zastosowań w rolkach na wózkach.

Stosowany w przemyśle spożywczym, w browarach, winiarniach, czy przemyśle spirytusowym do przemysłowego przesyłu cieczy zawierających alkohol etylowy w stężeniu do 50%, natomiast nie nadaje się do przesyłu spirytusu i stężonego alkoholu (powyżej 50%) stosowanego w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym (roztwory leków na spirytusie) czy kosmetycznym (perfumy na bazie spirytusowej).

Uwagi

Ciśnienie w temperaturze pokojowej w laboratorium / Wartości nominalne bez uwzględniania tolerancji produkcyjnych. W zależności od postępów technicznych, specyfikacje mogą być modyfikowane bez wcześniejszego powiadomienia. Proszę zapytać doradców technicznych o inne średnice, kolory i cechy. Zapytaj nasz dział sprzedaży o minimalne ilości zakupu przypisane do średnic nietypowych.